

Anlage BMW 3

1 Geprüfte Distanzscheiben

Ausführung	Verbr. / Achse [mm]	Mitten- zentrierung	System	Lochzahl/ Lochkreis-Ø [mm]	Mittenloch-Ø [mm]
FK009 03	6	ohne	A	4/100	57,1
FK009 04	8	ohne	A	4/100	57,1
FK009 05	10	ohne	A	4/100	57,1
FK009 06	12	ohne	A	4/100	57,1
FK009 08	16	ohne	A	4/100	57,1
FK009 10	20	ohne	A	4/100	57,1
FK009 10Z	20	mit	A	4/100	57,1
FK009 11	22	ohne	A	4/100	57,1
FK009 11Z	22	mit	A	4/100	57,1
FK009 13	26	ohne	A	4/100	57,1
FK009 13Z	26	mit	A	4/100	57,1
FK009 15Z	30	mit	A	4/100	57,1
FK009 15BZ	30	mit	B	4/100	57,1
FK009 15BZ+	30	mit	B+	4/100	57,1
FK009 17Z	34	mit	A	4/100	57,1
FK009 20Z	40	mit	A	4/100	57,1
FK009 20BZ	40	mit	B	4/100	57,1
FK009 20BZ+	40	mit	B+	4/100	57,1
FK009 25Z	50	mit	B	4/100	57,1
FK009 25Z+	50	mit	B+	4/100	57,1
FK009 30Z	60	mit	B	4/100	57,1
FK009 30Z+	60	mit	B+	4/100	57,1
FK009 35Z	70	mit	B	4/100	57,1
FK009 35Z+	70	mit	B+	4/100	57,1

2 Verwendungsbereich

2.1 BMW 02

Fahrzeughersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
1502 1602 1802 2002	BMW 1502	5260	alle mit LK 4/100
	BMW 1600	5620/1	
	BMW 1600-2	6036	
	BMW 1802	6036/1	
	BMW 2002	6362	
	BMW 2002 TI	7641	
	BMW 2002 TII	7744	
	BMW 2002 TURBO	7749	
	BMW TOURING	9038 9482	

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:

Für Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.

2.1.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifenbreite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	165	4,5	35	
1 und 2	165	5	26	
1 und 2	175	5	26	FH6, FV6
1 und 2	185	5	26	FH6, FV6
1 und 2	165	5,5	19	
1 und 2	185	5,5	19	

2.2 BMW 3er

Fahrzeughersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
3er	BMW 3	9637 9637/1	alle mit LK 4/100

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%

2.2.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifenbreite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	165	5	26	
1 und 2	185	5,5	18	
1 und 2	185	6	13	
1 und 2	205	6	13	RV2, RH2

2.3 BMW 3er

Fahrzeughersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
3er	BMW 3/1 BMW M3	9637/2 9637/4 E245	alle mit LK 4/100

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%

2.3.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifenbreite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	155	5	35	
1 und 2	195	5,5	33	
1 und 2	195	6	30	
1 und 2	205	6	30	
1 und 2	195	6,5	28	
1 und 2	205	6,5	28	
1 und 2	205	7	20	FH2, FH2, RV2, RH2
1 und 2	215	7	20	FH2, FH15, RV2, RH2

2.4 BMW 3er

Fahrzeughersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
3er	BMW 3	9637 9637/1	alle mit LK 4/100

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%

2.4.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifenbreite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	165	5	26	
1 und 2	185	5,5	18	
1 und 2	185	6	13	
1 und 2	205	6	13	RV2, RH2

2.5 BMW 3er

Fahrzeughersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
3er	BMW 3 A BMW 3/R	E027 E027/1 E147 E147/1	alle mit LK 4/100

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%

2.5.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg-Achse	Max. Reifenbreite Norm	Max. Felgenmaulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	195	6	30	
1 und 2	205	6	30	
1 und 2	195	6,5	28	
1 und 2	205	6,5	28	

2.6 BMW Z1

Fahrzeughersteller : BAYER.MOT.WERKE-BMW

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.:	Ausführungen
Z1	Z1B	F214	alle mit LK 4/100

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
-keine-

Spurweitenänderung:

Die Spurweitenänderung der geprüften Fahrzeugtypen liegt innerhalb 2%

2.6.1 Angaben zu den geprüften Rad-Reifenkombinationen

Fzg.- Achse	Max. Reifenbreite Norm	Max. Felgen- maulweite [Zoll]	Min. Gesamt – ET [mm]	Auflagen und Hinweise
1 und 2	205	7	24	
1 und 2	205	7	23	
1 und 2	225	7,5	25	